



Горизонтальный захват для труб TTL

Product information

Захват для горизонтального подъема и транспортировки толкостенных, толстостенных труб, пачек труб, рулонов и других твердых круглых грузов. Зажим фиксируется в открытом положении. Для выполнения подъема оператор должен активировать ручку и удерживать ее, пока сила на подъемном проушине идет вверх. При укладке груза зажим автоматически закрывается.

Характеристики:

- Облегченная конструкция для легкого перемещения
- Высококачественный сверхпрочный сварной корпус
- Может быть поставлен с защитой для предотвращения повреждения груза.
- Большие показатели ГРН или открытие зажимного устройства по запросу

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE

Temperature range: -40°C до +100°C.

Standard: EN 13155

| Код товара | Код | WLL ton | Jaw width mm | R mm | T mm | U min-max | V min-max | X mm | Y mm | Вес kg | Delivery time |
|------------|---------|---------|--------------|-------------|------|-----------|-----------|------|------|--------|---------------|
| 44010248B | 0.5 TTL | 0,5 | 48.3-114.3 | 48.3-114.3 | 45 | 300-400 | 146-207 | 47 | 15 | 4,5 | 12 |
| 44010249B | 1 TTL | 1 | 114.3-219.1 | 114.3-219.1 | 45 | 430-615 | 110-170 | 47 | 15 | 9 | 12 |
| 44010250B | 2 TTL | 2 | 219.1-368 | 219.1-368 | 64 | 670-955 | 225-320 | 56 | 16 | 31 | 12 |
| 44010251B | 3 TTL | 3 | 368-508 | 368-508 | 64 | 875-1165 | 590-710 | 56 | 16 | 39 | 12 |

Blueprint

