



## Вертикальный подъемный захват TSU/TSEU/STSU

### Product information

Захват для вертикального подъема, транспортировки и поворачивания любых стальных листов и конструкций со всех позиций. Со спаренной подъемной скобой для универсальной гибкости подъема под разными углами.

#### Характеристики:

- Спаренная подъемная дужка гарантирует возможность подъема в каждом положении, даже при боковой нагрузке до 90 °. Обратите внимание на меньшую грузоподъемность при подъеме под углом выше 45 °. Пожалуйста, проверьте снижение предельной рабочей нагрузки.
- Длинные пластины могут быть подняты без использования распорной балки при использовании двух захватов на двух нижних цепных стропях
- Всегда оснащены механизмом безопасности, который гарантирует, что захват не будет скользить при вертикальном подъеме и снижении нагрузки.
- Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положениях
- Облегченная конструкция, прочный корпус, простота в обслуживании.

**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE

**Temperature range:** -40°C до +100°C

**Standard:** EN 13155

**Note:** уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 Hrc (345 Hb, 1166 H / мм<sup>2</sup>)

**Warning:** минимальная нагрузка 10% от предельной рабочей нагрузки

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg	Delivery time
------------	-----	------------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------------

44010065B	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	12
44010021B	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8	12
44010022B	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	12
44010106B	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	12
44010104B	4.5 TSU	4,5	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16	12
44010163B	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	12
44010245B	6 TSU	6	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22	12
44010157B	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24	12
44010112B	6 TSEU	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	12
44010239B	7.5 TSU	7,5	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27	12
44010064B	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28	12
44010032B	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30	12
44010246B	9 TSU	9	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29	12
44010156B	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31	12
44010241B	12 TSU	12	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41	12
44010151B	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45	12
44010056B	15 TSU	15	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73	12
44010152B	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78	12
44010242B	17 TSU	17	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74	12
44010243B	20 TSU	20	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160	12
44010153B	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	12
44010244B	25 TSU	25	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160	12
44010154B	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	12

44010240B	30 TSU	30	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167	12
44010155B	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5	12

## Blueprint

