



## Вертикальный подъемный захват TSHP/TSHP-A

### Product information

Захват для вертикального подъема, обработки и транспортировки судостроительных конструкций Holland Profile (HP), стальных пластин и конструкций. Также может быть использован в качестве большого зажимного устройства. Подъем длинных секций следует делать с помощью распорки.

Модель TSHP: стандартный зажим

Модель TSHP-A: оснащен регулируемым отверстием зажимного устройства.

#### Характеристики:

- Стандарт с 3 точками опоры для дополнительной мощной силы зажима
- Легкая обработка заготовок в токарном станке и за его пределами из-за дополнительных небольших W-размеров (ширины)
- Облегченная конструкция для удобной эксплуатации
- Высококачественный, сверхпрочный сварной корпус
- Всегда оснащен механизмом безопасности, который гарантирует, что зажим не будет скользить при подъеме и снижении нагрузки.
- Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положениях
- Простота в обслуживании, простота замены деталей, которые доступны по запросу.

**Marking:** CE-marked, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE

**Temperature range:** -40°C до +100°C

**Note:** уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 Hrc (345 Hb, 1166 H / мм<sup>2</sup>)

**Warning:** минимальная нагрузка 10% от предельной рабочей нагрузки

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg	Delivery time
44010232B	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19	12
44010233B	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18	12
44010231B	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19	12

# Blueprint

