



Таль цепная рычажная Tiger

Product information

Свойства:

- очень высокое качество подъемника
- также доступен с защитой от перегрузки
- запатентованная тормозная система
- стандартная высота подъема 3 м (модель 20т с высотой подъема 6 м)
- крючки, оснащенные поворотными и контрольными точками
- таль грузоподъемностью 250 кг включает в себя защитную сумку с креплением для ремня
- лакированное покрытие

Запатентованная система тормозных задвижек Quad cam обеспечивает стабильную нагрузку в случае возможного повреждения.

Усовершенствованная тормозная система улучшает время отклика тормоза.

С контрольными точками на крючке вы можете легко проверить, не перегружен ли крючок или не скручен. Когда крюк находится в правильном положении, каждая точка имеет равное расстояние от другой. Крючки также оснащены вертлюгами и прочными защелками.

Подъемник оснащен направляющей цепью, которая устраняет, например, застревание цепи и повышает гибкость и безопасность использования подъемника.

Material: Сталь

Marking: CE-marked

Temperature range: -40 – (+)50 °C

Код товара	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Chain size mm	A mm	B mm	C min. mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Bec kg	Delivery time
16.21LH-0025	0,25	1,5	1	4	60	168	245	82	63	22	31	2,5	12
16.21LH-0050	0,5	1,5	1	4	89	168	280	113	70	24	38	3,5	12
16.21PLH-0075	0,8	1,5	1	6,3	128	236	295	158	99	28	45	8,85	12
16.21PLH-0150	1,6	1,5	1	7,1	154	360	320	172	104	34	51	12,15	12
16.21PLH-0300	3,2	1,5	1	10	182	360	400	195	108	36	56	21,3	12
16.21PLH-0600	6,3	1,5	2	10	242	360	570	195	108	49	70	34,95	12
16.21PLH-1000	10	1,5	3	10	379	360	630	195	108	54	87	55,75	12
16.21PLH-1500	15	1,5	5	10	566	360	840	195	108	59	81	128,2	12
16.21PLH-2000	20	1,5	6	10	470	360	1 050	250	160	81	110	175,7	12

Blueprint

