



## Канат стальной ROPETEX S14 ПВХ прозрачный

### Product information



Стальной трос ROSETEX S14 представляет собой оцинкованный канат с волокнистым сердечником (AC) и имеет прозрачное покрытие из ПВХ. Его можно использовать для различных применений, таких как подъемные стропы, фиксирующие тросы и т.д. Чаще всего он используется в меньших диаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащен волокнистым сердечником (FC), который делает канат очень эластичным, сохраняя при этом достаточную прочность.

ПВХ-покрытие УФ-стабилизировано, что делает его пригодным для длительного использования на открытом воздухе и полностью соответствует директиве REACH 1907/2006.

**Rope construction:** 6x19M-FC

**Marking:** According to standard

**Temperature range:** -30°C до +70°C

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Fill factor:** 0,45

General use

Slings



Код товара	Rope Diameter, mm	Inner diameter mm	Цвет	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Вес kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6

