



## Зажим для троса медный тип TCU

### Product information

Медный фитинг (TCU) предназначен для тросов из нержавеющей стали, чтобы избежать коррозии. Штамповка фитингов TCU требует давление на 25% выше, чем у соответствующих Т-образных фитингов из алюминиевого сплава.

Мы не гарантируем прочность подъемных строп, изготовленных из медных обратных фитингов. Окончания, выполненные в соответствии с нашими инструкциями, обычно выдерживают прочность на растяжение, равную 90% от минимальной разрывной силы (MBL) стального троса. Для обеспечения прочности завершения необходимо провести контрольные испытания.

Эти соединители были протестированы в соответствии с системой сращивания TALURIT™, которая соответствует стандарту EN 13411-3. Медный материал не принимается в этом стандарте.

**Material:** Медь (99,9%)

**Marking:** According to standard

**Standard:** EN 13411-3

Код товара	Ferrule size mm	Длина мм	Delivery time
10.02TCU01	1	6,5	12
10.02TCU015	1,5	8	12
10.02TCU02	2	9	12
10.02TCU025	2,5	12	12
10.02TCU03	3	14	12
10.02TCU035	3,5	16	12

10.02TCU04	4	18	12
10.02TCU045	4,5	20	12
10.02TCU05	5	23	12
10.02TCU06	6	27	12
10.02TCU065	6,5	29	12
10.02TCU07	7	32	12
10.02TCU08	8	36	12
10.02TCU09	9	40	12
10.02TCU10	10	45	12
10.02TCU11	11	50	12
10.02TCU12	12	54	12
10.02TCU13	13	59	12
10.02TCU14	14	63	12
10.02TCU16	16	72	12
10.02TCU18	18	81	12
10.02TCU20	20	90	12
10.02TCU22	22	99	12
10.02TCU24	24	108	12
10.02TCU26	26	117	12
10.02TCU28	28	126	12
10.02TCU30	30	135	12