



## Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

### Product information

**Материал:** Легированная сталь 8. *Не перегревать.*

**Маркировка:** Согласно назначению цепи.

**Допустимая нагрузка:** 2,5 x WLL.

**Запас прочности:** 4:1.

**Покрытие:** Окрашенный.

**Marking:** According to standard, CE-marked

**Standard:** EN 1677-2

(+ 25% WLL)

**Safety factor:** 4:1

**Класс:** 10

| Код товара | Код         | WLL ton | EWL mm | For chain $\varnothing$ mm | e mm | h mm | a mm | d mm | g mm | b mm | Bec kg | Delivery time |
|------------|-------------|---------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------------|
| 42050242B  | HKS/S-6     | 1,4     | 69     | 6                          | 69   | 20   | 15   | 7    | 19   | 66   | 0,25   | 12            |
| 42050135B  | HKS/S-7     | 1,9     | 95     | 7                          | 95   | 28   | 19   | 9    | 26   | 90   | 0,68   | 12            |
| 42050138B  | HKS/S-8     | 2,5     | 95     | 8                          | 95   | 28   | 19   | 10   | 26   | 90   | 0,58   | 12            |
| 42050128B  | HKS/S-10    | 4       | 109    | 10                         | 109  | 35   | 25   | 12,5 | 31   | 108  | 1,14   | 12            |
| 42050130B  | HKS/S-13    | 6,7     | 136    | 13                         | 136  | 41   | 34   | 16   | 39   | 131  | 2,02   | 12            |
| 42050133B  | HKS/S-16    | 10      | 155    | 16                         | 155  | 49   | 37   | 20   | 45   | 153  | 3,57   | 12            |
| 42050218B  | HKS/S-19/20 | 16      | 184    | 19-20                      | 184  | 53   | 51   | 24   | 53   | 177  | 5,55   | 2             |
| 42050534B  | HKS/S-22    | 19      | 214    | 22                         | 214  | 62   | 52   | 27   | 62   | 196  | 8,99   | 12            |

## Blueprint

