



Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

Product information

Материал: Легированная сталь 8. *Не перегревать.*

Маркировка: Согласно назначению цепи.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Код товара	Код	WLL ton	EWL mm	For chain \varnothing mm	e mm	h mm	a mm	d mm	g mm	b mm	Bec kg	Delivery time
42050242B	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25	12
42050135B	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68	12
42050138B	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58	12
42050128B	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14	12
42050130B	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02	12
42050133B	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57	12
42050218B	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55	2
42050534B	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99	12

Blueprint

