



Ланцюгове з'єднання PowerPoint® RUD PP-VIP

Інформація про товар

- Обертання на 360°, нахил вуха на 230°
- Універсальне незмінне VIP з'єднання для ланцюга, гака і вуха
- Подвійний кульковий підшипник для нахилу, повороту та підйому.

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -40°C до 200°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код | Вантажопідйомність тон | A mm | D mm | E mm | F mm | M mm | T mm | Вага кг | Delivery time |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| PP-VIP4-0,63t-M12 | 0,63 | 4 | 40 | 36 | 18 | M12 | 41 | 0,24 | 12 |
| PP-VIP6-1,5t-M16 | 1,5 | 6 | 46 | 41 | 24 | M16 | 49 | 0,42 | 12 |
| PP-VIP8-2,5t-M20 | 2,5 | 8 | 61 | 55 | 30 | M20 | 61 | 0,94 | 12 |
| PP-VIP10-4t-M24 | 4 | 10 | 78 | 70 | 36 | M24 | 77 | 1,82 | 12 |
| PP-VIP13-5t-M30 | 5 | 13 | 95 | 85 | 45 | M30 | 93 | 3,47 | 12 |
| PP-VIP16-8t-M36 | 8 | 16 | 100 | 90 | 54 | M36 | 102 | 4,69 | 12 |

Креслення

