



Рим-болт VRS RUD

Інформація про товар

- Кут орієнтації 360° у напрямку дії сили
- Несуча здатність у багато разів вища, ніж звичайні гвинти DIN 580
- Ключ Easy-Fit для легкої установки та демонтажу версії "VRS-F".

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Вага кг	Delivery time
42040255B	0,3	11	9	25	25	30	16,3	47	12	M8	6	35	0,11	12
-	0,4	11	9	25	25	30	16,3	47	15	M10	6	35	0,11	12
42040254B	0,75	13	10	30	30	34	19,8	56	18	M12	8	42	0,19	12
-	0,75	13	10	30	30	30	34	19,8	56	18	M14	8	0,2	12
-	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	24	M16	10	49	0,32	12
-	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	30	M20	12	58	0,54	12
-	3,2	20	19	49	51	60	35	92	36	M24	14	70	0,86	12
-	4,5	26	24	60	66	75	44	114	45	M30	17	87	1,5	12
-	7	32	29	73	76	98	53	135	54	M36	22	104	3,3	12

Креслення

