



## Універсальний укорочувач IMVK ICE RUD.

### Інформація про товар

Наступний етап розвитку перевіреного VIP-укорочувача

Виготовлено відповідно до DIN 5692.

Укорочувач встановлений у ланці ланцюга таким чином, щоб запобігти його втраті.

Додатковий елемент ланцюга не потрібен.

Його можна встановити в будь-якому місці ланцюга і переміщати по ньому.

Ідеальна підтримка ланцюга завдяки кишені у формі ланцюга - не потрібно зменшувати вантажопідйомність.

Міцний пружинний запобіжний штифт, який запобігає мимовільному розблокуванню підвішених ланцюгів як під навантаженням, так і під навантаженням.

До виробу додається детальна інструкція з експлуатації та обслуговування.

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** DIN 5692

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 12

Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Вага кг	Delivery time
IMVK 6	6	1,8	38	32	41	35	66	0,28	12
IMVK 8	8	3	47	40	54	47	88	0,61	12
IMVK 10	10	5	60	51	67	60	110	1,6	12
IMVK 13	13	8	77	65	87	77	143	2,6	12
IMVK 16	16	12,5	95	81	110	95	176	4,8	12

## Креслення

