

Ланка приварювальна VRBS RUD

Інформація про товар

- Розподіл сили, що прикладається
- Нахил вуха 180°
- Чітка індикація номінальної вантажопідйомності

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20°C до +200°C.

Покриття: Рожеве порошкове покриття.

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1



| Код товару | Вантажопідйомність тон | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | T mm | Вага кг | Delivery time |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 11.427999019 | 4 | 62 | 14 | 28 | 48 | 135 | 71 | 65 | 0,77 | 12 |
| 11.427999020 | 6,7 | 88 | 20 | 39 | 60 | 170 | 92 | 84 | 1,64 | 12 |
| 11.427999021 | 10 | 100 | 22 | 46 | 65 | 195 | 100 | 95 | 2,62 | 12 |
| 11.427999301 | 16 | 130 | 30 | 57 | 90 | 263 | 134 | 127 | 5,53 | 12 |
| 11.427999302 | 31,5 | 160 | 42 | 78 | 130 | 373 | 195 | 178 | 15,6 | 12 |

Креслення

