



Візок з ланцюговим приводом POWERTEX PGT-S2

Інформація про товар

POWERTEX



Візок POWERTEX POWERTEX PGT-S2 з ручним приводом-це високоякісний міцний візок з низьким кліренсом з ручним приводом, легко монтується на горизонтальних балках і рейках.

Візки можуть використовуватися на двотаврових балках з плоскими фланцями (наприклад, типу IPE, HEA або HEB) або балках з похилими фланцями (наприклад, INP).

Візок може бути легко встановлений уздовж балки за допомогою ручного ланцюга завдяки високоякісній несучій шестерні.

Характеристики:

- Безпека - всі візки POWERTEX випробувані випробувальним навантаженням на 150% вантажопідйомності перед відправкою з заводу
- Механічні упори, інтегровані в конструкцію, запобігають сход з рейок
- Оснащений з'єднувальною пластиною з вухом до верхнього гака підйомника або прямим з'єднанням
- З'єднувальна пластина може бути повернута на 90 градусів, щоб забезпечити пряме підключення до підйомників POWERTEX S2 без необхідності використання проміжного гачка / вуха
- Гумові бампери для поглинання ударних навантажень при ударі по наконечнику рейки
- Оснащений RFID для швидкої реєстрації та обслуговування
- Позначені QR-кодом для доступу до багатомовного посібника користувача в будь-який час
- PGT-S2 легко встановлюється і знімається на горизонтальній направляючій або балці.
- Трикомпонентний дизайн робить установку швидкою і ергономічною.
- Вал можна легко заблокувати за допомогою закриваючої пластини (не потрібно використовувати великі корончаті гайки або шплінти).
- Облямовування коліс зварюються автоматично в безперервному процесі для отримання високоякісних зварних швів.
- Великі сталеві колеса, оснащені двосторонніми герметичними підшипниками, які не потребують технічного обслуговування
- Бічні панелі з порошковим покриттям дають хорошу міцну обробку
- Підходить для більшості типів балкових профілів і більшості марок підйомників
- Довші вали для більш широких балок можуть поставлятися зі складів ЄС.
- Можливість перетворення в версію Blackline BT шляхом заміни мітки standard на додану сіру етикетку.

- Продукти Blackline BT підходять для використання в театрах та індустрії розваг / сцени.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, вантажопідйомність, відстань, серійний номер

Температурний режим: від -10°C до +50°C.

Покриття: Порошкове покриття матовий чорний

Стандарт: EN 13157

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Beam width mm	Модель	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Bara кг	Delivery time
16.05PGTS2005	0,5	3	50-135	PGT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	239	27	8	12
16.05PGTS2005B	0,5	3	130-215	PGT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	319	27	8,8	12
16.05PGTS2005C	0,5	3	215-300	PGT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	404	27	9,6	12
16.05PGTS2010	1	3	55-140	PGT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4	12
16.05PGTS2010B	1	3	140-215	PGT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	329	28	13,4	12
16.05PGTS2010C	1	3	215-300	PGT-S2	1 000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	414	28	14,7	12
16.05PGTS2020	2	3	65-155	PGT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1	12
16.05PGTS2020B	2	3	150-230	PGT-S2	1 100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	352	27	19,3	12
16.05PGTS2020C	2	3	230-300	PGT-S2	1 100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	422	27	20,5	12
16.05PGTS2030	3	3	90-160	PGT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3	12
16.05PGTS2030B	3	3	160-230	PGT-S2	1 300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	357	29	31,9	12
16.05PGTS2030C	3	3	230-300	PGT-S2	1 300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	427	29	33,5	12
16.05PGTS2050	5	3	90-180	PGT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5	12
16.05PGTS2050B	5	3	180-230	PGT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	370	29	48,2	12
16.05PGTS2050C	5	3	230-300	PGT-S2	1 500	370	400	267	110	79	2 – 3	59	16	219	440	29	50,6	12
16.05PGTS2100	10	3	124-305	PGT-S2	2 000	442	-	396	136	137	2 - 3.5	92	30	190	525	45	94	12

Креслення

