

Строп круглопрядний EXTREEMA® XS

Інформація про товар



Надтонкі стропаи вантажопідйомністю 3Т, 5Т і 10Т EXTREEMA® XS дозволяють піднімати важкі вантажі при роботі в обмеженому просторі.

Завдяки надзвичайно малому діаметру і співвідношенню D: D 1:1 (рекомендується 1: 1,5 для більш тривалого терміну служби), вони також дозволяють працювати зі звичайними класичними моделями сережок, а не з більш дорогими ширококорпусними сережками. Стропаи бувають різних кольорів і мають дуже коротку ефективну робочу довжину (0,3-20 м). Крім того, є можливість оснастити стропаи різними видами захисту.

Використовуючи стропаи EXTREEMA® вантажопідйомністю 3Т (сітка 6Т), вантажопідйомністю 5Т (сітка 10Т) і вантажопідйомністю 10Т (сітка 20Т), ви можете позбутися всіх поліефірних строп від 1т до 20т. це економить витрати на зберігання, логістику, покупку і утилізацію, а також забезпечує більш ефективний і швидкий робочий процес для співробітників.

Особливості:

- Економія витрат
- Коефіцієнт D:d 1: 1
- Екологічно чисті
- Мала вага
- Гнучкі
- Менше зберігання
- Тривалий життєвий цикл
- Доступ до обмеженого простору підйомників
- Більш безпечні підйомні операції
- Поліпшення робочого процесу

Матеріал: HMPE

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -50°C до +70°C

Стандарт: EN 1492-2

except material

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Код товару	Вантажопідйомність тон
12.20EXHL030005	3
12.20EXHL030075	3
12.20EXHL030010	3
12.20EXHL030015	3
12.20EXHL030020	3
12.20EXHL030025	3
12.20EXHL030030	3
12.20EXHL030040	3
12.20EXHL030050	3
-	3
-	3
-	3
12.20EXHL050005	5
12.20EXHL050010	5
12.20EXHL050015	5
12.20EXHL050020	5
12.20EXHL050025	5
12.20EXHL050030	5
12.20EXHL050040	5
12.20EXHL050050	5
-	5

-	5
-	5
12.20EXHL100015	10
12.20EXHL100020	10
12.20EXHL100030	10
12.20EXHL100040	10
12.20EXHL100050	10
-	10
-	10
-	10