



Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком з храповим механізмом, клас 10

Інформація про товар

Строп ланцюговий 2-гілковий оснащений гаком з храповим механізмом. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору

Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Калібр ланцюга мм | WLL 45- 60° ton | WLL 0-45° ton | Delivery time |
|------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| NKSE06201 | 6 | 1,4 | 1,96 | 12 |
| NKSE08201 | 8 | 2,5 | 3,5 | 12 |
| NKSE10201 | 10 | 4 | 5,6 | 12 |
| NKSE13201 | 13 | 6,7 | 9,5 | 12 |
| NKSE16201 | 16 | 10 | 14 | 12 |
| NKSE20201 | 20 | 16 | 22,4 | 12 |
| NKSE22201 | 22 | 19 | 26,6 | 12 |

Креслення

