



## Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем, клас 10

### Інформація про товар

Строп ланцюговий 4-гілковий оснащений гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:** -29 - (+)205°C

**Покриття:** Фарбований, синього кольору

**Увага:** Не піддається термічній обробці.

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

| Код товару | Калібр ланцюга мм | WLL 45- 60°<br>ton | WLL 0-45°<br>ton | Delivery time |
|------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| NKSE06401L | 6                 | 2,1                | 2,94             | 12            |
| NKSE08401L | 8                 | 3,75               | 5,25             | 12            |
| NKSE10401L | 10                | 5,7                | 8                | 12            |
| NKSE13401L | 13                | 10                 | 14               | 12            |
| NKSE16401L | 16                | 15                 | 21               | 12            |
| NKSE20401L | 20                | 24                 | 33,6             | 12            |
| NKSE22401L | 22                | 28,5               | 39,9             | 12            |

## Креслення

