



## Затискач для вертикального підйому і повороту

### Інформація про товар

Для підйому і повороту сталевих пластин.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** Вантаж, що піднімається повинен важити мінімум 20% від допустимої максимальної навантаження рукоятки.

**Увага:** Не підлягає термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	Test Load kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Вага кг	Delivery time
44020001F	0,8	0-15	15,69	17	44	128	212	30	103	36	35	10	1,9	2
44020002F	1	0-20	19,61	22	63	167	295	48	138	50	51	12	4,5	12
44020003F	2	0-25	39,23	27	76	202	370	60	164	52	56	16	7,5	2
44020004F	3	0-30	58,84	32	85	237	418	65	193	78	59	20	14,8	2
44020005F	5	0-50	98,07	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23	12
44020006F	8	0-45	156,91	45	112	330	600	85	263	100	77	22	37	2

## Креслення

