

Підйомна рим-гайка DIN 582

Інформація про товар

Високоякісна підйомна рим-гайка

Особливості: Тільки для вертикального підйому.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20 - (+)200°C

Покриття: Гальванічно оцинкований

Стандарт: DIN 582

Примітка: Великі розміри доступні тільки на замовлення.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1



Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread d1	Пакування	Thread pitch mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Вага кг	Delivery time
46040033F	0,06	M 6	50	1	20	36	20	18	8	0,045	12
46040034F	0,14	M 8	50	1,25	20	36	20	18	8	0,05	2
46040014F	0,23	M10	50	1,5	25	45	25	22,5	10	0,09	12
46040015F	0,34	M12	25	1,75	30	54	30	26	12	0,16	12
46040035F	0,34	M14	25	2	35	63	35	30,5	14	0,24	12
46040016F	0,7	M16	10	2	35	63	35	30,5	14	0,24	12
46040017F	1,2	M20	10	2,5	40	72	40	35	16	0,36	12
46040018F	1,8	M24	1	3	50	90	50	45	20	0,72	12

Креслення

