



Рим-болт DIN 580

Інформація про товар

Високоякісний рим-болт для вертикального підйому.

Особливості: Тільки для вертикального підйому

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20 - (+)200°C

Покриття: Гальванічно оцинкований

Стандарт: DIN 580

Примітка: Великі розміри доступні тільки за замовленням.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Thread d1 | Пакування | Thread pitch mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h mm | k mm | l mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 46040030F | 0,08 | M 6 | 50 | 1 | 20 | 36 | 20 | 18 | 8 | 13 | 0,045 | 12 |
| 46040031F | 0,14 | M 8 | 50 | 1,25 | 20 | 36 | 20 | 18 | 8 | 13 | 0,05 | 12 |
| 46040019F | 0,23 | M10 | 50 | 1,5 | 25 | 45 | 25 | 22,5 | 10 | 17 | 0,09 | 2 |
| 46040020F | 0,34 | M12 | 25 | 1,75 | 30 | 54 | 30 | 26 | 12 | 20,5 | 0,16 | 2 |
| 46040032F | 0,34 | M14 | 25 | 2 | 35 | 63 | 35 | 30,5 | 14 | 27 | 0,24 | 2 |
| 46040021F | 0,7 | M16 | 10 | 2 | 35 | 63 | 35 | 30,5 | 14 | 27 | 0,24 | 12 |
| 46040022F | 1,2 | M20 | 10 | 2,5 | 40 | 72 | 40 | 35 | 16 | 30 | 0,36 | 12 |
| 46040023F | 1,8 | M24 | 1 | 3 | 50 | 90 | 50 | 45 | 20 | 36 | 0,72 | 12 |
| 46040041F | 3,2 | M33 | 1 | 3,5 | 65 | 108 | 60 | 55 | 24 | 45 | 1,3 | 12 |
| 46040024F | 3,2 | M30 | 1 | 3,5 | 65 | 108 | 60 | 55 | 24 | 45 | 1,32 | 2 |
| 46040043F | 4,6 | M39 | 1 | 4 | 75 | 126 | 70 | 65 | 28 | 54 | 2,02 | 12 |
| 46040042F | 4,6 | M36 | 1 | 4 | 75 | 126 | 70 | 65 | 28 | 54 | 2,08 | 12 |
| 46040045F | 6,3 | M45 | 1 | 4,5 | 85 | 144 | 80 | 75 | 32 | 63 | 3,04 | 12 |
| 46040044F | 6,3 | M42 | 1 | 4,5 | 85 | 144 | 80 | 75 | 32 | 63 | 3,11 | 12 |
| 46040047F | 8,6 | M52 | 1 | 5 | 100 | 166 | 90 | 85 | 38 | 68 | 4,95 | 12 |
| 46040046F | 8,6 | M48 | 1 | 5 | 100 | 166 | 90 | 85 | 38 | 68 | 5,02 | 12 |
| 46040048F | 11,5 | M56 | 1 | 5,5 | 110 | 184 | 100 | 95 | 42 | 78 | 6,69 | 12 |
| 46040049F | 16 | M64 | 1 | 6 | 120 | 206 | 110 | 105 | 48 | 90 | 9,3 | 12 |

Креслення

