

Скоба такелажна пряма з замком DIN 82101

Інформація про товар

Скоба такелажна пряма з замком гальванічного цинкування призначена для підйому

Особливості: Доступні також в гарячому цинкуванні, звертайтеся до відділу продажів

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Покриття: Гальванічне цинкування

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1



| Код товару | Вантажопідйомність тон | Пакування | d4 mm | b1 mm | d1 mm | d2 mm | h1 mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------------|
| 46080001F | 0,4 | 25 | 10 | 14 | 8 | 19 | 30 | 0,097 | 12 |
| 46080023F | 0,6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 21 | 36 | 0,18 | 12 |
| 46080025F | 1 | 25 | 16 | 21 | 13 | 23 | 49 | 0,3 | 12 |
| 46080027F | 1,6 | 25 | 20 | 27 | 17 | 26 | 61 | 0,57 | 12 |
| 46080029F | 2 | 1 | 22 | 30 | 19 | 29 | 67 | 0,98 | 12 |
| 46080031F | 2,5 | 1 | 24 | 33 | 21 | 33 | 73 | 1,3 | 12 |
| 46080032F | 3 | 1 | 27 | 38 | 24 | 37 | 84 | 1,85 | 2 |
| 46080035F | 4 | 1 | 30 | 42 | 27 | 41 | 91 | 2,53 | 12 |
| 46080030F | 5 | 1 | 36 | 47 | 30 | 45 | 111 | 4 | 12 |
| 46080037F | 6 | 1 | 39 | 53 | 34 | 55 | 120 | 5,3 | 12 |
| 46080038F | 8 | 1 | 45 | 60 | 38 | 60 | 140 | 7,9 | 12 |
| 46080024F | 10 | 1 | 48 | 66 | 42 | 65 | 147 | 10 | 12 |
| 46080026F | 16 | 1 | 60 | 81 | 52 | 75 | 185 | 19,2 | 12 |
| 46080028F | 20 | 1 | 68 | 90 | 58 | 80 | 211 | 28 | 12 |
| 46080030F | 25 | 1 | 72 | 100 | 63 | - | 221 | 34 | 12 |
| 46080033F | 32 | 1 | 80 | 110 | 70 | - | 246 | 49 | 12 |
| 46080034F | 40 | 1 | 90 | 125 | 80 | - | 276 | 75 | 12 |

Креслення

