



Таль ланцюгова ричажна KITO Серія LB

Інформація про товар

Стандартна модель лебідки KITO LB поставляється з безпечним механізмом вільного ходу і нижнім гаком, заклепаним в чотирьох місцях.

- таль виготовлена з компонентів преміум-класу, що гарантують тривалий термін служби, необхідний для промислового застосування.
- Редуктор з подвійним редуктором зменшує розмір і вагу і вимагає меншого споживання енергії, необхідного для роботи.
- Герметичні шестерні і гальмо захищені від пошкоджень від пилу і води.
- Відкритий вантажний блок дозволяє проводити огляд і очищення без необхідності демонтажу всього обладнання.

Опція:

- Фрикційна муфта
- Сигнал перевантаження
- Зажим для троса
- Крюк суднобудівний
- Версія без механізму вільного ходу

Матеріал: Високоякісний сталевий корпус, нікельований ланцюг навантаження, гаки з вуглецевої сталі

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 13157

Увага: Мінімальне навантаження необхідне для того, щоб гальмівний тиск навантаження працював правильно.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Min. load kg	Hand pull to lift full load daN	Load chain Ø mm	Chain falls	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	S mm	t mm	Bara кг	Delivery time
43040046B	LB008S015	0,8	1,5	25	28,4	5,6 x 15,7	1	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7	12
43040048B	LB010S015	1	1,5	25	35,3	5,6 x 15,7	1	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9	12
43040049B	LB016S015	1,6	1,5	38	33,3	7,1 x 19,9	1	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8	12
43040115B	LB025S015	2,5	1,5	54	36,3	8,8 x 24,6	1	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2	12
43040054B	LB032S015	3,2	1,5	35	36,3	10,0 x 28,0	1	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15	12
43040058B	LB063S015	6,3	1,5	90	37,2	10,0 x 28,0	2	190	217	540	415	112	50	60	34	26	12
43040085B	LB090S015	9	1,5	130	38,2	10,0 x 28,0	3	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40	12

Креслення

