



Рим-болт з нержавіючої сталі 8-S291

Інформація про товар

- Можливе обертання на 360° дозволяє встановити точку підйому в напрямку навантаження.
- Індивідуальні номери, відмічені на продуктах і доступні в сертифікатах, дозволяють легко відстежити партії.
- Гвинти з метричною різьбою.
- Кожна партія пройшла перевірку якості у виробника під навантаженням 2.5 разів
- Розрахункова стомлюваність матеріалу становить 20000 циклів при навантаженні в 1.5 разів Допустиме робоче навантаження.
- Швидка і проста установка, потрібно тільки різьбовий отвір.
- Універсальність, може використовуватися в різних галузях від нафтової промисловості до харчової промисловості.

Матеріал: Нержавіюча сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	E mm	Bara кг	Delivery time
11.428-S291-005	0,5	M12	10	1,75	45	30	10	11	33	29	5	44	8	52	M12	18	0,2	12
11.428-S291-010	1	M16	30	2	52	35	14	13	35	33	5	51	10	61	M16	24	0,3	12
11.428-S291-020	2	M20	70	2,5	60	40	16	15	44	37	7	60	12	70	M20	30	0,6	12
11.428-S291-025	2,5	M24	150	3	72	49	19	18	52	46	10	72	14	84	M24	36	1	12

Креслення

