



## Рим-болт з нержавіючої сталі 8-S291

### Інформація про товар

- Можливе обертання на 360° дозволяє встановити точку підйому в напрямку навантаження.
- Індивідуальні номери, відмічені на продуктах і доступні в сертифікатах, дозволяють легко відстежити партії.
- Гвинти з метричною різьбою.
- Кожна партія пройшла перевірку якості у виробника під навантаженням 2.5 разів
- Розрахункова стомлюваність матеріалу становить 20000 циклів при навантаженні в 1.5 разів Допустиме робоче навантаження.
- Швидка і проста установка, потрібно тільки різьбовий отвір.
- Універсальність, може використовуватися в різних галузях від нафтової промисловості до харчової промисловості.

**Матеріал:** Нержавіюча сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Вантажопідйомність тон	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Bara кг	Delivery time
11.428-S291-005	0,5	10	M12	18	1,75	45	30	10	11	33	29	5	44	8	52	0,2	12
11.428-S291-010	1	30	M16	24	2	52	35	14	13	35	33	5	51	10	61	0,3	12
11.428-S291-020	2	70	M20	30	2,5	60	40	16	15	44	37	7	60	12	70	0,6	12
11.428-S291-025	2,5	150	M24	36	3	72	49	19	18	52	46	10	72	14	84	1	12

## Креслення

