



Рим-болт з нержавіючої сталі 8-S291

Інформація про товар

- Можливе обертання на 360° дозволяє встановити точку підйому в напрямку навантаження.
- Індивідуальні номери, відмічені на продуктах і доступні в сертифікатах, дозволяють легко відстежити партії.
- Гвинти з метричною різьбою.
- Кожна партія пройшла перевірку якості у виробника під навантаженням 2.5 разів
- Розрахункова стомлюваність матеріалу становить 20000 циклів при навантаженні в 1.5 разів Допустиме робоче навантаження.
- Швидка і проста установка, потрібно тільки різьбовий отвір.
- Універсальність, може використовуватися в різних галузях від нафтової промисловості до харчової промисловості.

Матеріал: Нержавіюча сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Thread mm | Torque Nm | Pitch DIN13 | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | W mm | M mm | E mm | Bara кг | Delivery time |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 11.428-S291-005 | 0,5 | M12 | 10 | 1,75 | 45 | 30 | 10 | 11 | 33 | 29 | 5 | 44 | 8 | 52 | M12 | 18 | 0,2 | 12 |
| 11.428-S291-010 | 1 | M16 | 30 | 2 | 52 | 35 | 14 | 13 | 35 | 33 | 5 | 51 | 10 | 61 | M16 | 24 | 0,3 | 12 |
| 11.428-S291-020 | 2 | M20 | 70 | 2,5 | 60 | 40 | 16 | 15 | 44 | 37 | 7 | 60 | 12 | 70 | M20 | 30 | 0,6 | 12 |
| 11.428-S291-025 | 2,5 | M24 | 150 | 3 | 72 | 49 | 19 | 18 | 52 | 46 | 10 | 72 | 14 | 84 | M24 | 36 | 1 | 12 |

Креслення

