



Такелажна точка підйому PSA-INOX-YES 8-285

Інформація про товар

- Обертання на 360° дозволяє встановити обід в напрямку навантаження.
- Компонент пройшов 100% перевірку тріщин Magnaflux.
- Кожна частина має ідентифікатор, який дозволяє відстежити сертифікат.
- Динамічно протестовано з навантаженням 150 кг (стандарт ЄС - 100 кг).
- Відповідає німецьким стандартам BG BAU (страхування працівників будівельної галузі).
- Відповідно до DIN EN 365 містить заяву про допустиму кількість піднятих осіб.
- Відповідає європейській директиві про "заходи захисту персоналу" (89/686/ EEC).
- Підходить для постійного використання на відкритому повітрі.
- PSA-Inox також може служити якірною точкою при забезпеченні захисту людей в роботі на висоті.

Матеріал: штампована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 795, EN 50308

Код товару	Max. number of persons	Torque Nm	Thread M mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Вага кг	Delivery time
19.108-285-007	1	10	M12 x 1,75	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	0,2	12
19.108-285-015	2	30	M16 x 2	52	35	14	13	24	35	34	5	52	10	61	0,3	12
19.108-285-023	2	70	M20 x 2,5	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	0,6	12

Креслення

