



Рим-болт поворотний 8-231 з довгим болтом

Інформація про товар



Діапазон обертання 360°, в той час як відхилення 180° і в той же час дозволяє піднімати з будь-якого напрямку.

Виготовлений з легованої сталі, загартованої.

Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин, контроль magnaflux.

Окремі ковані деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката. Болти мають метричну різьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Кожна одиниця випробувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки підйому YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

Швидка і проста установка, вам потрібно тільки різьбовий отвір.

Особливості: Вбудований RFID/NFC чіп

Матеріал: Кована легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Torque Nm | Thread M mm | Thread length (E) mm | Pitch DIN13 | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | R mm | SW mm | Bara кг | Delivery time |
|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------------|
| 11.428-231-005/105L | 0,5 | 30 | M 8 | 83 | 1,25 | 33 | 42 | 28 | 11 | 80 | 58 | 17 | 13 | 0,3 | 12 |
| 46020112B | 0,7 | 60 | M 10 | 103 | 1,5 | 33 | 41 | 29 | 11 | 80 | 58 | 17 | 17 | 0,4 | 12 |
| 46020119B | 1 | 100 | M 12 | 128 | 1,75 | 33 | 39 | 31 | 11 | 80 | 58 | 17 | 19 | 0,4 | 12 |
| 46020114B | 2 | 150 | M 16 | 149 | 2 | 50 | 54 | 46 | 17 | 116 | 90 | 27 | 24 | 1,1 | 12 |
| 46020093B | 3 | 250 | M 20 | 194 | 2,5 | 51 | 52 | 49 | 17 | 116 | 90 | 27 | 30 | 1,4 | 12 |
| 46020103B | 5 | 400 | M 24 | 221 | 3 | 72 | 81 | 59 | 25 | 163 | 126 | 37 | 36 | 3,2 | 12 |
| 46020091B | 7,8 | 500 | M 30 | 278 | 3,5 | 87 | 94 | 81 | 30 | 204 | 148 | 46 | 46 | 6,3 | 12 |
| 46020115B | 12,5 | 1 000 | M 36 | 225 | 4 | 110 | 112 | 98 | 36 | 248 | 188 | 57 | 55 | 10,9 | 12 |
| 11.428-231-156/350L | 15,6 | 1 500 | M 42 | 268 | 4,5 | 110 | 101 | 108 | 36 | 248 | 188 | 57 | 65 | 13,9 | 12 |
| 11.428-231-200/385L | 20 | 2 000 | M 48 | 303 | 5 | 110 | 97 | 112 | 36 | 248 | 188 | 57 | 75 | 14,7 | 12 |

Креслення

