



Рим-болт поворотний 8-231 з довгим болтом

Інформація про товар



Діапазон обертання 360°, в той час як відхилення 180° і в той же час дозволяє піднімати з будь-якого напрямку.

Виготовлений з легованої сталі, загартованої.

Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин, контроль magnaflux.

Окремі ковані деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката. Болти мають метричну різьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Кожна одиниця випробувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки підйому YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

Швидка і проста установка, вам потрібно тільки різьбовий отвір.

Особливості: Вбудований RFID/NFC чіп

Матеріал: Кована легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	E mm	M mm	Вага кг	Delivery time
11.428-231-005/105L	0,5	M 8	30	1,25	33	42	28	11	80	58	17	13	83	M 8	0,3	12
46020112B	0,7	M 10	60	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	103	M 10	0,4	12
46020119B	1	M 12	100	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	128	M 12	0,4	12
46020114B	2	M 16	150	2	50	54	46	17	116	90	27	24	149	M 16	1,1	12
46020093B	3	M 20	250	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	194	M 20	1,4	12
46020103B	5	M 24	400	3	72	81	59	25	163	126	37	36	221	M 24	3,2	12
46020091B	7,8	M 30	500	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	278	M 30	6,3	12
46020115B	12,5	M 36	1 000	4	110	112	98	36	248	188	57	55	225	M 36	10,9	12
11.428-231-156/350L	15,6	M 42	1 500	4,5	110	101	108	36	248	188	57	65	268	M 42	13,9	12
11.428-231-200/385L	20	M 48	2 000	5	110	97	112	36	248	188	57	75	303	M 48	14,7	12

Креслення

