

Рим-ланка поворотна 8-271



Інформація про товар

Загальні характеристики:

- відхиляється до 180° і повертається на 360° завдяки своїй унікальній конструкції підшипника.
- всі деталі пройшли перевірку тріщин Magnaflux.
- кожна частина містить ідентифікатор, що забезпечує індексацію, відповідну сертифікату.
- випробувано під навантаженням 2,5 x DOR.

Всі точки YOKE відповідають вимогам ASME B30.26. Ви можете легко перевірити, яку модель вибрати для ваших потреб, завдяки доданій таблиці.

Проста установка, завдяки індивідуальній обробці під ключ.

Можливість повороту під навантаженням, не повертайте більше 90° при максимальному навантаженні.

Матеріал: Кована легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: пофарбована

Стандарт: EN 1677-1

Примітка: Здатний обертатися під навантаженням. Не повертайте безперервно в 90-градусному напрямку під повним навантаженням

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Thread mm | Pitch DIN13 | Torque Nm | G mm | C mm | K mm | H mm | F mm | D mm | B mm | A mm | E mm | M mm | Вага кг | Delivery time |
|----------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 42020042B | 0,4 | M 8 | 1,25 | 10 | 35 | 40 | 30 | 16 | 72 | 8 | 32 | 29 | 12 | M 8 | 0,2 | 12 |
| 42020043B | 0,6 | M 10 | 1,5 | 10 | 35 | 40 | 30 | 16 | 72 | 8 | 32 | 29 | 15 | M 10 | 0,2 | 12 |
| 42020044B | 0,7 | M 12 | 1,75 | 10 | 40 | 45 | 36 | 18 | 95 | 10 | 50 | 35 | 18 | M 12 | 0,3 | 12 |
| 42020045B | 1,5 | M 16 | 2 | 30 | 46 | 54 | 41 | 22 | 104 | 13 | 50 | 36 | 24 | M 16 | 0,5 | 12 |
| 42020046B | 2,5 | M 20 | 2,5 | 70 | 62 | 68 | 55 | 29 | 122 | 13 | 54 | 36 | 30 | M 20 | 1 | 12 |
| 42020047B | 4 | M 24 | 3 | 150 | 78 | 88 | 70 | 36 | 154 | 19 | 66 | 41 | 36 | M 24 | 2,2 | 12 |
| 42020048B | 6 | M 30 | 3,5 | 350 | 90 | 120 | 80 | 48 | 206 | 22 | 86 | 50 | 46 | M 30 | 4,5 | 12 |
| 11.428-271-067 | 6,7 | M 30 | 3,5 | 350 | 90 | 120 | 80 | 48 | 206 | 22 | 86 | 50 | 46 | M 30 | 4,5 | 12 |
| 42020049B | 10 | M 36 | 4 | 410 | 90 | 120 | 80 | 48 | 206 | 22 | 86 | 50 | 55 | M 36 | 4,6 | 12 |
| 11.428-271-120 | 13 | M 42 | 4,5 | 550 | 98 | 122 | 84 | 50 | 235 | 25 | 110 | 67 | 64 | M 42 | 5,5 | 12 |
| 42020050B | 14 | M 48 | 5 | 550 | 98 | 122 | 84 | 50 | 235 | 25 | 110 | 67 | 73 | M 48 | 6,1 | 12 |
| 11.428-271-140 | 20 | M 52 | 5 | 750 | 120 | 150 | 94 | 60 | 270 | 32 | 120 | 72 | 79 | M 52 | 10,5 | 12 |
| 11.428-271-160 | 20 | M 56 | 5,5 | 800 | 120 | 150 | 94 | 60 | 270 | 32 | 120 | 72 | 85 | M 56 | 10,7 | 12 |
| 11.428-271-161 | 20 | M 64 | 6 | 800 | 120 | 150 | 94 | 60 | 270 | 32 | 120 | 72 | 95 | M 64 | 11,6 | 12 |
| 11.428-271-310 | 40 | M 72 | 6 | 1 200 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 90 | 108 | M 72 | 30,6 | 12 |
| 11.428-271-350 | 40 | M 80 | 6 | 1 500 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 90 | 120 | M 80 | 31,9 | 12 |
| 11.428-271-400 | 40 | M 90 | 6 | 2 000 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 90 | 135 | M 90 | 33,9 | 12 |

Креслення

