

Рим-ланка поворотна 8-271



Інформація про товар

Загальні характеристики:

- відхиляється до 180° і повертається на 360° завдяки своїй унікальній конструкції підшипника.
- всі деталі пройшли перевірку тріщин Magnaflux.
- кожна частина містить ідентифікатор, що забезпечує індексацію, відповідну сертифікату.
- випробувано під навантаженням 2,5 x DOR.

Всі точки YOKE відповідають вимогам ASME B30.26. Ви можете легко перевірити, яку модель вибрати для ваших потреб, завдяки доданій таблиці.

Проста установка, завдяки індивідуальній обробці під ключ.

Можливість повороту під навантаженням, не повертайте більше 90° при максимальному навантаженні.

Матеріал: Кована легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: пофарбована

Стандарт: EN 1677-1

Примітка: Здатний обертатися під навантаженням. Не повертайте безперервно в 90-градусному напрямку під повним навантаженням

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	Torque Nm	G mm	C mm	K mm	H mm	F mm	D mm	B mm	A mm	Bara кг	Delivery time
42020042B	0,4	M 8	12	1,25	10	35	40	30	16	72	8	32	29	0,2	12
42020043B	0,6	M 10	15	1,5	10	35	40	30	16	72	8	32	29	0,2	12
42020044B	0,7	M 12	18	1,75	10	40	45	36	18	95	10	50	35	0,3	12
42020045B	1,5	M 16	24	2	30	46	54	41	22	104	13	50	36	0,5	12
42020046B	2,5	M 20	30	2,5	70	62	68	55	29	122	13	54	36	1	12
42020047B	4	M 24	36	3	150	78	88	70	36	154	19	66	41	2,2	12
42020048B	6	M 30	46	3,5	350	90	120	80	48	206	22	86	50	4,5	12
11.428-271-067	6,7	M 30	46	3,5	350	90	120	80	48	206	22	86	50	4,5	12
42020049B	10	M 36	55	4	410	90	120	80	48	206	22	86	50	4,6	12
11.428-271-120	13	M 42	64	4,5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	5,5	12
42020050B	14	M 48	73	5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	6,1	12
11.428-271-140	20	M 52	79	5	750	120	150	94	60	270	32	120	72	10,5	12
11.428-271-160	20	M 56	85	5,5	800	120	150	94	60	270	32	120	72	10,7	12
11.428-271-161	20	M 64	95	6	800	120	150	94	60	270	32	120	72	11,6	12
11.428-271-310	40	M 72	108	6	1 200	170	210	145	83	340	45	130	90	30,6	12
11.428-271-350	40	M 80	120	6	1 500	170	210	145	83	340	45	130	90	31,9	12
11.428-271-400	40	M 90	135	6	2 000	170	210	145	83	340	45	130	90	33,9	12

Креслення

