

## Провушина приварювальна 8-082

### Інформація про товар



Точка кріплення відхиляється на 180°, щоб зайняти якомога менше місця. Кожна частина пройшла порошковий контроль magnaflux.

Завдяки подвійним зварним швах ці точки забезпечують рівномірний і оптимальний розподіл сили. Деталі, призначені для зварювання, виготовлені зі спеціального матеріалу, який дуже легко зварюється. Низькопрофільна конструкція з дуже високою міцністю.

Точка може бути легко прибрана, так що ви можете уникнути потенційних спотикань і зачепів в залежності від місця розташування точки кріплення.

**Матеріал:** Кована легована сталь, загартована

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Покриття:** пофарбована

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	M mm	HV mm	a mm	Вага кг	Delivery time
11.428-082-04	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6	12
11.428-082-06	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5	12
11.428-082-10	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4	12
11.428-082-16	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5	12
11.428-082-30	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8	12

## Креслення

