



## Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

### Інформація про товар

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8.

Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гаки, скоби і т.д. стропи оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C/400°C при робочому навантаженні 75%

**Покриття:** Фарбований чорний/жовтий

**Стандарт:** EN 818-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

<b>Код товару</b>	<b>Діаметр ланцюга</b>	<b>WLL 0-45° t</b>	<b>WLL 45-60° t</b>	<b>Delivery time</b>
NKV06401L	6	2,36	1,7	12
NKV07401L	7	3,15	2,24	12
NKV08401L	8	4,25	3	12
NKV10401L	10	6,7	4,75	12
NKV13401L	13	11,2	8	12
NKV16401L	16	17	11,8	12
NKV20401L	20	26,5	19	12
NKV22401L	22	31,5	22,4	12
NKV26401L	26	45	31,5	12
NKV32401L	32	67	47,5	12

## Креслення

