



Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8.

Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гаки, скоби і т.д. стропа оснащена табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C/400°C при робочому навантаженні 75%

Покриття: Фарбований чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Діаметр ланцюга	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t	Delivery time
NKV06401L	6	2,36	1,7	12
NKV07401L	7	3,15	2,24	12
NKV08401L	8	4,25	3	12
NKV10401L	10	6,7	4,75	12
NKV13401L	13	11,2	8	12
NKV16401L	16	17	11,8	12
NKV20401L	20	26,5	19	12
NKV22401L	22	31,5	22,4	12
NKV26401L	26	45	31,5	12
NKV32401L	32	67	47,5	12

Креслення

