



Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8.

Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гаки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C/400°C при робочому навантаженні 75%

Покриття: Фарбований чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Калібр ланцюга мм	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	Delivery time
NKV06401L	6	1,7	2,36	12
NKV07401L	7	2,24	3,15	12
NKV08401L	8	3	4,25	12
NKV10401L	10	4,75	6,7	12
NKV13401L	13	8	11,2	12
NKV16401L	16	11,8	17	12
NKV20401L	20	19	26,5	12
NKV22401L	22	22,4	31,5	12
NKV26401L	26	31,5	45	12
NKV32401L	32	47,5	67	12

Креслення

