



Гак безпечний вилковий, клас 8

Інформація про товар

Гак може бути встановлений на ланцюгу без необхідності кріплення. Безпечний гак, автоматично блокується в момент підйому вантажу.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | Для ланцюга діаметром мм | K mm | H mm | E mm | M mm | R mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 42040252F | 1,12 | 95 | 6 | 95 | 19 | 29 | 8 | 34 | 0,5 | 2 |
| 42040253F | 2 | 121 | 7/8 | 121 | 24 | 34 | 9 | 46 | 0,8 | 2 |
| 42050207F | 3,15 | 146 | 10 | 146 | 30 | 44 | 12 | 56 | 1,5 | 2 |
| 42040248F | 5,3 | 182 | 13 | 182 | 40 | 52 | 15 | 69 | 2,8 | 2 |
| 42040249F | 8 | 218 | 16 | 218 | 50 | 60 | 18 | 86 | 5,6 | 2 |
| 42040250F | 12,5 | 240 | 20 | 240 | 55 | 83 | 25 | 100 | 7,5 | 2 |
| 42040251F | 15 | 276 | 22 | 276 | 67 | 88 | 25 | 98 | 11,5 | 2 |

Креслення

