



Поворотний безпечний гак з вухом, з підшипником, клас 8

Інформація про товар

Крюк автоматично блокується при підйомі. Завдяки підшипнику навіть при повному навантаженні вантаж можна повертати.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | Для ланцюга діаметром мм | A мм | B мм | C мм | L1 мм | L мм | T мм | E мм | M мм | N мм | Ø мм | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|---------------|
| 42040342F | 1,12 | 160 | 6 | 32 | 11 | 34 | 160 | 194 | 28 | 32 | 70 | 15 | 34 | 0,71 | 12 |
| 42040322F | 2 | 202 | 7/8 | 36 | 13 | 40 | 202 | 240 | 35 | 39 | 88 | 20 | 44 | 1,1 | 2 |
| 42040338F | 3,15 | 283 | 10 | 42 | 16 | 48 | 237 | 283 | 45 | 48 | 108 | 26 | 58 | 2 | 2 |
| 42040340F | 5,3 | 282 | 13 | 50 | 17 | 58 | 282 | 343 | 52 | 65 | 134 | 33 | 70 | 4 | 12 |
| 42040343F | 8 | 342 | 16 | 61 | 22 | 60 | 342 | 419 | 63 | 65 | 169 | 38 | 86 | 7,3 | 12 |
| 42040339F | 12,5 | 483 | 20 | 76 | 27 | 75 | 400 | 483 | 86 | 85 | 186 | 50 | 97 | 11,6 | 12 |
| 42040341F | 15 | 564 | 22 | 97 | 33 | 97 | 466 | 564 | 76 | 80 | 202 | 52 | 98 | 16 | 12 |

Креслення

