



Гак зі збільшеним зевом, клас 8

Інформація про товар

Гак зі збільшеним зевом може бути встановлений з ланцюговими кріпленнями на ланцюговому стропі.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не піддавайте термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюга діаметром мм	P mm	H mm	K mm	D mm	A mm	M mm	Вага кг	Delivery time
46060014F	1,12	124	6	62	29	163	17	39	26	1	2
46060016F	2	122	7/8	63	31	163	18	39	25	1,09	12
46060004F	3,15	150	10	76	38	200	22	50	32	2,04	12
46060006F	5,3	180	13	89	44	238	27	63	38	3,22	2
46060008F	8	210	16	102	52	278	32	76	46	5,53	2
46060010F	12,5	240	20	114	65	325	38	89	55	8,75	2
46060011F	15	272	22	127	69	361	45	102	57	11,93	2
46060012F	21,2	302	26	140	77	402	67	126	66	16,8	12
46060013F	31,5	340	32	153	97	461	81	151	80	26,6	12

Креслення

