



Гак зі збільшеним зевом, клас 8

Інформація про товар

Гак зі збільшеним зевом може бути встановлений з ланцюговими кріпленнями на ланцюговому стропі.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не піддавайте термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | Для ланцюга діаметром мм | P mm | H mm | K mm | D mm | A mm | M mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 46060014F | 1,12 | 124 | 6 | 62 | 29 | 163 | 17 | 39 | 26 | 1 | 2 |
| 46060016F | 2 | 122 | 7/8 | 63 | 31 | 163 | 18 | 39 | 25 | 1,09 | 12 |
| 46060004F | 3,15 | 150 | 10 | 76 | 38 | 200 | 22 | 50 | 32 | 2,04 | 2 |
| 46060006F | 5,3 | 180 | 13 | 89 | 44 | 238 | 27 | 63 | 38 | 3,22 | 2 |
| 46060008F | 8 | 210 | 16 | 102 | 52 | 278 | 32 | 76 | 46 | 5,53 | 2 |
| 46060010F | 12,5 | 240 | 20 | 114 | 65 | 325 | 38 | 89 | 55 | 8,75 | 2 |
| 46060011F | 15 | 272 | 22 | 127 | 69 | 361 | 45 | 102 | 57 | 11,93 | 2 |
| 46060012F | 21,2 | 302 | 26 | 140 | 77 | 402 | 67 | 126 | 66 | 16,8 | 12 |
| 46060013F | 31,5 | 340 | 32 | 153 | 97 | 461 | 81 | 151 | 80 | 26,6 | 12 |

Креслення

