



Гак чалочний з вертлюгом, клас 8

Інформація про товар

Гак оснащений храповим механізмом. Завдяки можливості повороту, гак завжди може бути встановлений в необхідному положенні, і завдяки підшипнику, ви також можете обертати вантаж.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | Для ланцюга діаметром мм | A мм | B мм | E мм | M мм | L1 мм | L мм | N мм | C мм | H мм | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 42040327F | 1,12 | - | 6 | 33 | 33 | 24 | 69 | 138 | 168 | 16 | 11 | 19 | 0,65 | 12 |
| 42040202F | 2 | 170 | 8 | 45 | 36 | 28 | 88 | 170 | 208 | 20 | 13 | 23 | 0,95 | 2 |
| 42040193F | 3,15 | 207 | 10 | 53 | 42 | 31 | 105 | 207 | 254 | 23 | 15 | 29 | 1,71 | 2 |
| 42040195F | 5,3 | 248 | 13 | 64 | 50 | 40 | 135 | 248 | 305 | 32 | 17 | 38 | 3,13 | 2 |
| 42040197F | 8 | 295 | 16 | 68 | 61 | 45 | 161 | 295 | 367 | 37 | 21 | 45 | 5,44 | 2 |
| 42040326F | 12,5 | 356 | 20 | 90 | 74 | 56 | 194 | 356 | 434 | 49 | 25 | 50 | 9,5 | 12 |

Креслення

