



Гак чалочний з вертлюгом, клас 8

Інформація про товар

Гак оснащений храповим механізмом. Завдяки можливості повороту, гак завжди може бути встановлений в необхідному положенні, і завдяки підшипнику, ви також можете обертати вантаж.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюга діаметром мм	A мм	B мм	E мм	M мм	L1 мм	L мм	N мм	C мм	H мм	Вага кг	Delivery time
42040327F	1,12	-	6	33	33	24	69	138	168	16	11	19	0,65	12
42040202F	2	170	8	45	36	28	88	170	208	20	13	23	0,95	2
42040193F	3,15	207	10	53	42	31	105	207	254	23	15	29	1,71	2
42040195F	5,3	248	13	64	50	40	135	248	305	32	17	38	3,13	2
42040197F	8	295	16	68	61	45	161	295	367	37	21	45	5,44	2
42040326F	12,5	356	20	90	74	56	194	356	434	49	25	50	9,5	12

Креслення

