



Основна ланка для 3-4 гілкових стропів, клас 8

Інформація про товар

Основна ланка призначена для використання на стропах з 3 і 4 гілками. Кріпиться до стропу ланцюг за допомогою з'єднувальної ланки.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-4

Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain mm, 3-4-leg	L mm	B mm	D mm	B1 mm	D1 mm	L1 mm	Вара кг	Delivery time
42040126F	2,36	189	6	135	75	18	25	14	54	1,2	2
42040127F	4,25	230	7/8	160	90	22	34	16	70	2,2	2
42040112F	6,7	265	10	180	100	26	40	18	85	3,4	2
42040114F	11,2	315	13	200	110	32	50	22	115	6	2
42040116F	17	400	16	260	140	36	65	26	140	10	2
42040120F	26,5	500	20	350	190	51	70	32	150	23,3	2
42040122F	32	520	22	350	190	51	75	36	170	25,9	2
42040123F	45	570	26	400	200	57	80	40	170	35,2	2
42040125F	67	817	32	460	250	72	190	49	357	67,6	2

Креслення

