



Головна ланка, клас 8

Інформація про товар

Основна ланка для 1-2 гілкових стропів в класі 8, для монтажу ланцюга рекомендуємо сполучні ланки в класі 8.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-4

Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain mm, 1-leg	For chain mm, 2-leg	A mm	B mm	D mm	Bara кг	Delivery time
42040090F	1,6	110	6/7	6	110	60	13	0,34	2
42040093F	2,12	110	8	7	110	60	16	0,53	2
42040069F	3,15	135	10	8	135	75	18	0,8	2
42040071F	5,3	160	13	10	160	90	22	1,5	2
42040073F	8	180	16	13	180	100	26	2,3	2
42040075F	11,2	200	18	16	200	110	32	3,9	2
42040317F	14	260	20	18	260	140	36	6,35	2
42040078F	17	300	22	20	300	160	40	9	2
42040080F	21,2	340	26	22	340	180	45	12,8	2
42040082F	31,5	350	32	26	350	190	50	17,2	12
42040084F	45	400	36	32	400	200	56	24,2	12

Креслення

