

Ланка сполучна для текстильних строп, клас 8



Інформація про товар

Ланка сполучна дозволяє легко і безпечно з'єднувати ремінні або круглопрядні стропи з ланцюгами 8-го класу.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Для ланцюгів \varnothing мм | W mm | B mm | A mm | K mm | E mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 42040137F | 2 | 7/8 | 40 | 61 | 20 | 63 | 9 | 0,3 | 2 |
| 42040132F | 3,15 | 10 | 39 | 66 | 24 | 83 | 11 | 0,68 | 2 |
| 42040133F | 5,3 | 13 | 55 | 68 | 28 | 93 | 16 | 1,47 | 2 |
| 42040134F | 8 | 16 | 65 | 88 | 34 | 120 | 19 | 2,3 | 2 |
| 42040135F | 12,5 | 20 | 80 | 108 | 41 | 138 | 23 | 3,3 | 2 |

Креслення

