



Ланцюгова таль КІТО М3

Інформація про товар

Ланцюгові талі Kito серії M3 виготовлені з компонентів преміум-класу для тривалого терміну служби в вимогливих промислових і контрактних додатках. Важільні підйомники M3 мають подвійну редукторну передачу для зменшення розміру і ваги.

Безпечно, надійне механічне гальмо активується миттєво, зберігаючи навантаження в безпечному положенні. Подвійний редуктор забезпечує меншу підйомну силу, яка вимагає мінімальної потужності для роботи. Пружинне вільне колесо для швидкого і легкого переміщення несучого ланцюга. Відкритий шків дозволяє легко контролювати і чистити без необхідності розбирати пристрій.

Герметичні редуктори і гальмо, захищені від пошкоджень пилом і водою.

Матеріал: Корпус з ударостійкої сталі, ланцюг класу 10

Маркування: CE-marked, вантажопідйомність, код

Температурний режим: від -40°C до +60°C

Покриття: пофарбований

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Load chain mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	u mm	v mm	w mm	x mm	Вага кг	Delivery time
16.10CB005SSH025	CB005	0,5	2,5	1	5	158	161	2 500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	12
16.10CB010SSH025	CB010	1	2,5	1	6,3	162	161	2 500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5	12
16.10CB015SSH025	CB015	1,5	2,5	1	7,1	171	182	2 500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	12
16.10CB020SSH030	CB020	2	3	1	8	185	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	12
16.10CB030SSH030	CB030	3	3	2	7,1	171	235	3 100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	12
16.10CB050SSH030	CB050	5	3	2	9	192	282	3 600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	12
16.10CB075SSH035	CB075	7,5	3	3	9	192	373	4 200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	12
16.10CB100SSH035	CB100	10	3,5	4	9	192	438	4 200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	12

Креслення

