



Таль електрична KITO Серія ER2 Dual Speed

Інформація про товар

Електричні ланцюгові талі KITO ER2-це міцні, безпечні і прості у використанні тельфери. Має гак або верхню підвіску, корпус з алюмінієвого лиття, електромагнітне гальмо та ланцюговий контейнер. Моделі від 125 кг до 5 тонн.

Стандартна конфігурація:

- 400 В / 50 Гц
- Перетворювач частоти для 2 швидкості підйому
- СН-Meter: час роботи / кількість запусків
- Ергономічне кнопочке управління
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Нікельований несучий ланцюг класу 80 (DAT) відповідно до стандарту EN 818-7
- Тепловий щит
- Вуглецева фрикційна муфта

Опція:

- 500 В/ управління контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фази
- Гумові відбійники для моторизованих візків
- Додаткове механічне гальмо
- Електричний обмежувач перевантаження
- Акустичний сигнал перевантаження
- Дистанційне радіоуправління
- Регулювання змін швидкості
- Кінцевий вимикач рівня
- Сталевий ланцюговий контейнер
- Версії візків: з двигуном, з трансмісією і звичайні

Примітка: Може також поставлятися з безступінчатим регулюванням швидкості, програмованими рівнями швидкості і блоком контролю.

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Load chain Ø mm	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Class ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Швидкість підйому м/хв	Швидкість підйому м/хв	Test load kg	Варо Delivery кг	Delivery time
43010029B	ER2-001IH	0,125	3	1	4.3 x 12	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2,8-1,4	156	27	12
43010054B	ER2-003IS	0,25	3	1	4.3 x 12	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1,8-0,9	313	27	12
43010053B	ER2-003IH	0,25	3	1	6.0 x 16.8	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2,6-1,3	313	36	12
43010072B	ER2-005IL	0,5	3	1	6.0 x 16.8	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0,8-0,4	625	32	12
43010073B	ER2-005IS	0,5	3	1	6.0 x 16.8	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1,4-0,7	625	36	12
43010100B	ER2-010IL	1	3	1	7.7 x 21.5	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0,7-0,3	1 250	45	12
43010101B	ER2-010IS	1	3	1	7.7 x 21.5	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1,4-0,7	1 250	52	12
43010085B	ER2-016IS	1,6	3	1	10.2 x 28.5	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0,9-0,4	2 000	72	12
43010123B	ER2-020IL	2	3	1	10.2 x 28.5	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0,7-0,4	2 500	73	12
43010124B	ER2-020IS	2	3	1	10.2 x 28.5	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1,4-0,7	2 500	89	12
43010113B	ER2-025IS	2,5	3	1	11.2 x 31.3	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1,1-0,6	3 130	100	12
43010136B	ER2-032IS	3,2	3	2	10.2 x 28.5	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0,9-0,4	4 000	105	12
43010143B	ER2-050IS	5	3	2	11.2 x 31.3	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0,6-0,3	6 250	128	12

Креслення

