



## Таль електрична KITO ER2 Серія Large Capacity Dual Speed

### Інформація про товар

Електричні ланцюгові талі KITO ER2-це міцні, безпечні і прості у використанні підйомні пристрої. Він має верхню підвіску гака, корпус з алюмінієвого лиття, електромагнітне гальмо і ланцюговий контейнер. Доступні моделі від 10 тонн до 20 тонн.

Стандартна конфігурація:

- 400 В / 50 Гц
- Перетворювач частоти для 2 швидкості підйому
- СН-Meter: години роботи / кількість запусків
- Ергономічне кнопочне управління
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Нікельований несучий ланцюг класу 80 (DAT) відповідно до стандарту EN 818-7
- Тепловий щит
- Вуглецева фрикційна муфта

Опція:

- 500 В/ управління контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фази
- Гумові відбійники для моторизованих візків
- Додаткове механічне гальмо
- Електричний обмежувач перевантаження
- Акустичний сигнал перевантаження
- Дистанційне радіоуправління
- Регулювання змінної швидкості
- Кінцевий вимикач рівня
- Сталевий ланцюговий контейнер
- Версії візків: з двигуном, з трансмісією і звичайні

Код	Вантажопідйомність тон	Number of falls	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Class ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Load chain mm	Bara кг	Delivery time
ER2-100IS	10	4	3.5x2	40/20	M4/1Am	11	11,2	303	12
ER2-150IS	15	6	3.5x2	40/20	M4/1Am	17	11,2	404	12
ER2-200IS	20	8	3.5x2	40/20	M4/1Am	22	-	476	12

## Креслення

