



## Таль електрична KITO ER2 Серія Large Capacity Dual Speed

### Інформація про товар

Електричні ланцюгові талі KITO ER2-це міцні, безпечні і прості у використанні підйомні пристрої. Він має верхню підвіску гака, корпус з алюмінієвого лиття, електромагнітне гальмо і ланцюговий контейнер. Доступні моделі від 10 тонн до 20 тонн.

Стандартна конфігурація:

- 400 В / 50 Гц
- Перетворювач частоти для 2 швидкості підйому
- СН-Meter: години роботи / кількість запусків
- Ергономічне кнопочне управління
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Нікельований несучий ланцюг класу 80 (DAT) відповідно до стандарту EN 818-7
- Тепловий щит
- Вуглецева фрикційна муфта

Опція:

- 500 В/ управління контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фази
- Гумові відбійники для моторизованих візків
- Додаткове механічне гальмо
- Електричний обмежувач перевантаження
- Акустичний сигнал перевантаження
- Дистанційне радіоуправління
- Регулювання змінної швидкості
- Кінцевий вимикач рівня
- Сталевий ланцюговий контейнер
- Версії візків: з двигуном, з трансмісією і звичайні

| Код       | Вантажопідйомність<br>тон | Test load tons | Load chain Ø<br>mm | Chain falls | Lifting motor Output (kW) | Lifting motor Rating (%ED) | Class ISO/FEM | Additional weight per 1 m lift<br>кг | Bara | Delivery time |
|-----------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------|---------------|
| ER2-100IS | 10                        | 12,5           | 11,2               | 4           | 3.5x2                     | 40/20                      | M4/1Am        | 11                                   | 303  | 12            |
| ER2-150IS | 15                        | 18,8           | 11,2               | 6           | 3.5x2                     | 40/20                      | M4/1Am        | 17                                   | 404  | 12            |
| ER2-200IS | 20                        | 25             | 11,2               | 8           | 3.5x2                     | 40/20                      | M4/1Am        | 22                                   | 476  | 12            |

## Креслення

