



Таль електрична KITO Серія ER2 Large Capacity Single Speed

Інформація про товар

Електричні ланцюгові талі KITO ER2-це міцні, безпечні і прості у використанні підйомні пристрої.

Він має верхній підвісний гак, литий алюмінієвий корпус, електромагнітне гальмо та ланцюговий контейнер. Доступні моделі від 10 тонн до 20 тонн.

Стандартна конфігурація:

- 400 В / 50 Гц
- Одношвидкісне контакторне управління
- СН-Meter: години роботи / кількість запусків
- Ергономічне кнопочке управління
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Нікельований несучий ланцюг класу 80 (DAT) відповідно до стандарту EN 818-7
- Тепловий щит
- Вуглецева фрикційна муфта

Опція:

- 500 В/ управління контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фази
- Гумові відбійники для моторизованих візків
- Додаткове механічне гальмо
- Електричний обмежувач перевантаження
- Акустичний сигнал перевантаження
- Дистанційне радіоуправління
- Регулювання змін швидкості
- Кінцевий вимикач рівня
- Сталевий ланцюговий контейнер
- Версії візків: з мотором, з трансмісією і з штовхачем

Код	Вантажопідйомність тон	Test load tons	Load chain Ø mm	Chain falls	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Швидкість підйому м\хв	Class ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Вага кг	Delivery time
ER2-1005	10	12,5	11,2 x 31,3	4	3,5x2	60	2,9	M4/1Am	11	303	12
ER2-1505	15	18,8	11,2 x 31,3	6	3,5x2	60	1,9	M4/1Am	17	404	12
ER2-2005	20	25,0	11,2 x 31,3	8	3,5x2	60	1,4	M4/1Am	22	476	12

Креслення

