



## Таль електрична ланцюгова LIFTKET 4.000 – 25.000 кг

### Інформація про товар

Портфель продуктів LIFTKET пропонує вам як стандартні підйомники, які можуть бути модульно адаптовані до ваших вимог, так і спеціалізовані рішення. Великі висоти підйому і роботи настільки ж здійсненні, як і різні навантаження і спеціальні рішення будь-якого типу.

Характеристики:

- Джерело живлення 400 В, 3 фази, 50 Гц
- Від 4000 кг до 25000 кг. Ми піднімаємо все
- Номінальні значення FEM від Fem 1Bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Клас захисту IP55, клас ізоляції F
- Оцинкований несучий ланцюг по DIN 818-7, клас якості DAT
- Можливість вибору широкого спектру опцій в стандарті
- Опціонально одна або дві швидкості підйому від 2 до 32 м / хв.
- Серійно з надпотужним кінцевим вимикачем (при 24VAC)
- Безпечно і скрізь на висоті до 200 метрів
- Запатентована система безпеки гальма-зчеплення
- Модульна конструкція підйомника
- Просте і економічне обслуговування і ремонт
- Завдяки унікальному ідентифікатору ви можете точно перевірити, коли була виготовлена електрична ланцюгова таль, ким і з яких матеріалів - навіть через 10 років

**Маркування:** CE-marked

**Примітка:** Стандартна версія поставляється з підйомним вухом (з'єднання крана з візком). Альтернативно поставляється з підвісним гаком. Стандартний підйомник з висотою підйому 6 м.

Код товару	Вантажопідйомність тон	Швидкість підйому м/хв	Number of falls	Duty rating % ED	Class ISO/FEM	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Load chain mm	A	B	C	G	G2	ØN	J	Bara	Delivery time
5401	4	5,6/1,4	1	60/40	M5 / 2m	6,0/1,3	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	12
5401	5	5,6/1,4	1	60/40	M4 / 1Am	6,0/1,3	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	12
5401	6	5,6/1,4	1	60/40	M3 / 1Bm	6,4/1,6	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	12
5401	8	2,8/0,7	2	60/40	M5 / 2m	6,0/1,3	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	12
5401	10	2,8/0,7	2	60/40	M4 / 1Am	6,0/1,3	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	12
5401	10	6,4/1,6	1	25/10	M4 / 1Am	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1153	1266	65	50	517	12
5401	12	2,8/0,7	2	60/40	M3 / 1Bm	6,4/1,6	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	12
5401	12	6,4/1,6	1	25/10	M3 / 1Bm	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1153	1266	65	50	517	12
5401	16	3,2/0,8	2	25/10	M5 / 2m	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1456	1703	65	67	613	12
5401	20	3,2/0,8	2	25/10	M4 / 1Am	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1456	1703	65	67	613	12
5401	25	3,2/0,8	2	25/10	M3 / 1Bm	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1456	1703	65	67	613	12

## Креслення

