



Таль електрична ланцюгова STAR LIFTKET VFD - 200-240 V

Інформація про товар

1-фазна електрична ланцюгова таль STAR LIFTKET VFD поставляється в стандартній комплектації з кінцевими вимикачами (вгору / вниз), пультом управління з аварійним вимикачем і термодатчиком.

Опціонально ланцюгова Таль може бути замовлена з різними підвісками, візком або ланцюговими контейнерами.

Характеристики:

- Вантажопідйомність 125 - 2000 кг
- Регулювання швидкості від 2 до 24 м / хв в залежності від навантаження
- Один підйомник для використання в усьому світі (200-240 В / 50 і 60 Гц)
- Підйомники можуть працювати зі швидкістю до 200% від номінальної швидкості при русі без навантаження
- Перша ланцюгова Таль з вбудованим дисплеєм для відображення наступних значень:
 1. Термін служби, що залишився
 2. Години роботи
 3. Години роботи при повному навантаженні
 4. Кількість гальмівних зазорів
 5. Температура інвертора
- Скорочення витрат на технічне обслуговування
- З кінцевими вимикачами підйому
- З захистом від перегріву для підйомного двигуна і VFD
- Доступні рішення UL
- Клас захисту IP55
- Всі механічні аксесуари та компоненти повністю сумісні (наприклад, ланцюгові бокси, візки, спеціальні ланцюги, варіанти тощо)

Маркування: CE-marked

Код товару	Код Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Швидкість підйому м/хв	Number of falls	Duty rating % ED	Class ISO/FEM	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Load chain mm	A B C G G2 F mm	Bara Delivery кг time
5401	125/1-12	0,125	3	2-24	1	25	M6	3	7,2x21 266 232 274 555 611 66-135, 137-215, 220-300	33 12
5401	250/1-12	0,25	3	2-24	1	25	M6	3	7,2x21 266 232 274 555 611 66-135, 137-215, 220-300	33 12
5401	500/1-8	0,5	3	1-16	1	25	M6	3	7,2x21 266 232 274 555 611 66-135, 137-215, 220-300	38 12
5401	1000/1-6	1	3	1-12	2	25	M5	3	7,2x21 266 232 274 555 611 66-135, 137-215, 220-300	38 12
5401	2000/2-3	2	3	0,5-6	2	25	M5	3	7,2x21 266 232 274 555 611 66-135, 137-215, 220-300	41 12

Креслення

