



Затискач вертикальний для підйому балки FBK

Інформація про товар

Для вертикального підйому, транспортування та штабелювання сталевих балок (H), профілів та конструкцій, де вантаж повинен залишатися в ідеально точній позиції. Особливо рекомендовано для транспортування та укладання сталевих балок (H) (наприклад, під час різання сталевих балок, укладання сталевих балок та сталевих конструкцій на будівництві).

Особливості: Спеціальне підйомне вушко, в якому розміщується центр ваги балки/вантажу безпосередньо під вушком. Під час підйому балка збалансована і утримує ремені вертикально, щоб балку можна було легко укласти або розташувати. Завжди оснащений запобіжним механізмом, який гарантує, що затискач не буде ковзати при застосуванні підйомної сили та при опусканні вантажу. Затискач фіксується як у закритому, так і у відкритому положенні. Легка конструкція для легкого транспортування.

Маркування: Згідно зі стандартом, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, граничне робоче навантаження (ГРН), розкриття лещати та маркування CE.

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

Увага: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм²)

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Beam width mm mm | V mm | W mm | S mm | H mm | T mm | Z mm | X mm | U mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------|---------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 44010046B | 1 FBK | 1 | 0-15 | 136 | 43 | 45 | 154 | 35 | 200 | 47 | 225 | 3 | 12 |
| 440101015B | 1.5 FBK | 1,5 | 0-20 | 170 | 56 | 67 | 210 | 60 | 312 | 56 | 374 | 7 | 12 |
| 440101110B | 3 FBK | 3 | 0-25 | 208 | 58 | 66 | 252 | 70 | 380 | 77 | 410 | 15 | 12 |

Креслення

